

# ヒット100



- 国土交通省認定
- 財団法人日本防災協会認定  
防災認定番号 F-12042
- フッ素樹脂コート加工
- 規格 104cm×50m 乱

### 特徴

- ガラス基布に塩ビ樹脂コートをした不燃膜材料
- 表面フッ素防汚処理加工品
- 毛細管防止加工品

### 国土交通大臣認定

- 不燃材料認定番号 NM-0545
- 膜材料認定番号 MEMEM-9017
- 防火認定番号 UR-9005



116F (クリーム)


※建築基準法第2条第九条に係る基準に適合しております。  
 ※建築基準法施行令第108条の2(不燃材料)の性能評価を受けております。  
 ※特注色はロット1000mより承ります。  
 ★印の120F(シルバー)は別価格となっております。



122F (ソフトクリーム)



115F (イエロー)



117F (ワカクサ)



112F (グリーン)



113F (オレンジ)



111F (レッド)



118F (ホワイト)



114F (ブルー)



121F (ソフトグレー)



★120F (シルバー)

### 性能一覧表

品名	項目	厚み (mm)	巾 (cm)	重量 (g/㎡)	引張強力 (N/3cm)		破断伸度 (%)		引裂強力 (N)		耐水圧 (mm)	接合部 耐クリープ性能 (接合巾 40mm)
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ヒット100		0.55	104	780	2940	2940	5	9	140	140	2000	60℃ 1/10 荷重 6hr 異常なし

※上記数値は測定平均値で保証値ではありません。

※上記データは国単位表示です(強力単位:ニュートン(N)表示)。従来とのkgfとの換算式は1kg=9.8Nです。